

Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

## Ergänzungsschreiben Nr. H-A 1358-11/24 zum Prüfbericht Nr. H-A 1358-10/22 vom 2022-12-14

**Prüfgegenstand** Heizkessel für feste Brennstoffe

Typ: BioWIN ..2e

Baugröße/ BioWIN 102e Ausführungen: BioWIN 152e

BioWIN 212e BioWIN 262e BioWIN 302e BioWIN 332e BioWIN 382e BioWIN 452e

BioWIN 502e BioWIN 632e

Brennstoff: Pellets nach EN ISO 17225-2

Verbrennungs-

luftversorgung: Abgasgebläse

Auftraggeber BHT Holding GmbH

Am See 28 5310 Mondsee

Grundlage der Bewertung DIN EN 303-5:2023-07

Zeitraum der Prüfung Mai 2024

Datum: 2024-05-08

Unsere Zeichen: IS-TAF-MUC/smi

Bericht Nr. H-A 1358-11/24 Auftragsnr.4025233

Dokument:

HA13581124\_ZWG\_BioWIN10

2-632e.doc Seite 1

Das Dokument besteht aus

2 Seiten und 1 Anlage

Die auszugsweise Wiedergabe des Dokumentes und die Verwendung zu Werbezwecken bedürfen der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegen-

stände.





Dokument: HA13581124\_ZWG\_BioWIN102-632e.doc

Bericht Nr. H-A 1358-11/24



Angabe von interpolierten Werten des Herstellers für heiztechnisch nicht geprüfte Zwischengrößen der Heizkessel-Baureihe Ausführungen BioWIN 102e bis BioWIN 632e für den Brennstoff Pellets

Die Heizkessel der Baureihe BioWIN 102e bis BioWIN 632e sind heiztechnisch nach DIN EN 303-5:2021-09, Abschnitt 4.4 geprüfte Heizkessel. Die heiztechnischen Anforderungen haben sich in DIN EN 303-5: 2023-07, Abschnitt 4.4 nicht geändert.

Somit erfüllen diese Ausführungen/Baugrößen die entsprechenden Anforderungen gemäß DIN EN 303-5:2023-07, Abschnitt 4.4.

Die Baugrößen BioWIN 152e, BioWIN 262e, BioWIN 302e, BioWIN 332e, BioWIN 452e und BioWIN 502e für den Brennstoff Pellets sind heiztechnisch nicht geprüfte Zwischengrößen nach DIN EN 303-5:2023-07, Abschnitt 5.1.4.

Für diese Baugrößen werden vom Hersteller interpolierte Werte angegeben, die in den Anlagen zu diesem Ergänzungsschreiben zusammen mit den Messwerten der geprüften Baugrößen aufgeführt werden.

Anlage A1 Zusammenstellung der heiz- und emissionstechnischen Werte aus den

genannten Prüfberichten sowie der Herstellerangaben

zu den nicht geprüften Zwischengrößen

Anlage A2 Zusammenstellung der Werte für den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad

und den Energieeffizienzindex EEI aus den

genannten Prüfberichten sowie der Herstellerangaben

zu den nicht geprüften Zwischengrößen

Es erfolgte eine Plausibilitätsprüfung der interpolierten Werte auf Grundlage der gemessenen Werte aus den heiztechnischen Prüfungen gemäß den Prüfberichten H-C10 1358-00/22, H-C11 1358-00/22, H-C12 1358-00/22 vom 2022-12-14 und H-C9 1358-01/23 vom 2023-07-25 nach DIN EN 303-5:2023-07. Die Plausibilitätsprüfung der vom Hersteller angegebenen Werte ergibt ein positives Ergebnis.

Feuerungs- und Wärmetechnik Prüfbereich Wärmetechnik

Norbert Hörmann Leiter Appliances Experte

Michael Schmidt



## Anlage A1: Heizkesselbaureihe, Typ BioWIN ..2e (Baugrößen: Bezeichnungen gemäß Hersteller)

Heizkessel	Brenn- stoffe									9								
		kW			°C	η	CO mg/m³				NO <sub>X</sub>		C <sub>x</sub> H <sub>Y</sub>			Staub		
Baugrößen/ Ausführungen				Pa		%			mg/MJ	mg/m³		mg/MJ	mg/m³		mg/MJ	mg	mg/m³ n	
		Bezug							•	bezogen auf einen O <sub>2</sub> -Gehalt von								:
						Hi	10%	13%		10%	13%		10%	13%		10%	13%	
BioWIN 102e	Pellets	NL	10,5	2	86	94,1	9	7	4	127	92	60	1	0	0	2	2	1
		TL	3,0	1	57	92,2	91	66	43	96	70	46	3	2	2	4	3	2
D: 14/11 450 - 4	Pellets	NL	15,0	2	91	94,1	6	5	3	131	95	62	1	0	0	2	2	1
BioWIN 152e 1		TL	4,3	1	59	92,6	75	54	36	100	72	48	2	2	2	4	3	2
BioWIN 212e	Pellets	NL	21,0	3	100	94,2	1	1	0	139	101	66	0	0	0	2	2	1
		TL	6,1	2	62	93,3	49	36	24	105	76	50	1	1	1	4	3	2
BioWIN 262e 1	Pellets	NL	25,9	3	98	94,5	8	6	4	136	99	65	0	0	0	2	2	1
DIOWIN 2026	reliets	TL	7,6	2	63	93,5	67	49	31	104	75	50	1	1	1	3	2	2
BioWIN 302e 1	Pellets	NL	30,0	2	95	94,8	15	11	7	132	96	63	0	0	0	2	2	1
DIOWIN 302e	reliets	TL	9,0	2	64	93,7	84	61	40	103	74	49	2	1	1	3	2	1
BioWIN 332e 1	Pellets	NL	32,5	2	94	95,0	19	14	9	130	95	62	0	0	0	2	2	1
DIOWIN 3326		TL	9,8	2	64	93,9	94	69	42	102	74	49	2	1	1	2	1	1
BioWIN 382e	Pellets	NL	38,0	2	91	95,4	28	21	14	126	92	60	0	0	0	2	2	1
		TL	11,0	2	65	94,1	108	79	51	101	73	48	2	1	1	2	1	1
BioWIN 452e <sup>1</sup>	Pellets	NL	45,0	2	93	95,6	23	17	12	133	97	63	0	0	0	2	2	1
		TL	13,5	2	65	94,4	92	67	45	111	81	51	2	1	1	2	1	1
BioWIN 502e <sup>1</sup>	Pellets	NL	49,9	2	94	95,7	20	15	10	138	101	65	0	0	0	2	2	1
		TL	14,9	2	66	94,6	82	60	41	116	85	54	1	0	1	2	1	1
BioWIN 632e	Pellets	NL	63,0	1	98	96,1	10	7	5	153	111	72	0	0	0	3	2	1
		TL	18,2	2	66	95,0	60	44	28	130	95	61	1	0	0	2	1	1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> heiztechnisch nicht von der Prüfstelle geprüfte Zwischengröße



## Anlage A2:

Heizkessel Baugrößen/ Ausführungen	Brenn- stoff		Brennstoff- Wirkungs- grad η Bezug Ho	elektrische Leistungs- aufnahme	Stand by	Raum heiz- ungs Jahres nutz- ungs-					
						grad		СО	NOx	$C_XH_Y$	Staub
			%	kW	kW	%	%	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
			1 00 0	0.000		l				!	
BioWIN 102e BioWIN 152e <sup>2</sup>	Pellets Pellets	NL TL	86,2	0,039	0,009	80	118	79	101	3	4
			84,4	0,021							
		NL TL	86,2 84,9	0,049 0,031		81	119	63	105	2	4
BioWIN 212e	Pellets	NL	86,2	0,066	0,009	81	119				
		TL	85,5	0,045				42	110	1	4
	Pellets	NL	86.5	0,074	0,009	81	120	58	109	1	_
BioWIN 262e <sup>2</sup>		TL	84,7	0,048							3
BioWIN 302e <sup>2</sup>	Pellets	NL	86,8	0,083	0,009	00	120	74	407	1	3
		TL	85,9	0,052		82	120		107		
BioWIN 332e <sup>2</sup>	Pellets	NL	87,0	0,088	0,009	82	120	82	106	1	2
		TL	86,0	0,053							
BioWIN 382e	Pellets	NL	87,4	0,099	0,009	82	121	96	105	2	2
DIOWIN 302e		TL	86,2	0,056							
BioWIN 452e <sup>2</sup>	Pellets	NL	87,8	0,105	0,008	83	122	81	114	1	2
DIOTTIN 4026		TL	86,8	0,058							
BioWIN 502e <sup>2</sup>	Pellets	NL	88,1	0,110	0,008	83	122	73	120	1	2
2.0		TL	87,1	0,059						<u> </u>	
BioWIN 632e	Pellets	NL	89,0	0,123	0,007	84	124	52	134	1	2
		TL	87,9	0,061				*-			_

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$ heiztechnisch nicht von der Prüfstelle geprüfte Zwischengröße